

【基本仕様】

項目			仕様
名称			ワイヤレススイッチボックス
型式			KESWPD-A01
外形寸法 (カバー装着時) (単位:mm)			76(W)×135(H)×27(D) 、 (81(W)×141(H)×32(D))※突起物含まず
質量			約 0.3kg(保護カバー・電池含む)
筐体		材質	難燃性 ABS(UL94V-0)
		色	オフホワイト
カバー		材質	シリコン
		色	グリーン
固定用インサートナット			裏面、M4 深さ 5mm 1 個
インターフェース	スイッチ 入力部	入力端子	φ3.5 モノラルミニジャック、5 端子
		プッシュスイッチ	入力確認用:5 個 機能切替/ペアリング用:1 個
		ディップスイッチ	6ch、1 個
	無線部 (※1)	周波数帯域	2.4GHz 帯
		伝送方式	FH-SS
		変調方式	GFSK
		アンテナタイプ	チップアンテナ
		伝送距離	約 10m
Bluetooth 規格			2.1+EDR、Class2 HID プロファイル
適合規格			無線装置設備工事設計認証、Bluetooth 認証
電源		バッテリー	充電式ニッケル水素電池(単 3 形)×3 個 使用時間目安:約 1 ヶ月(※2)
		定格電圧	入力 DC3.6V±0.6V
		消費電力	最大約 0.1W
環境 条件	温度 /湿度	動作時	0℃～45℃/～75%(結露なき事)
		保存時	-5℃～50℃/～75%(結露なき事)
		設置方法 (固定用インサートナット使用時)	水平設置、 (水平、傾斜、垂直設置)
		振動	動作時:振動なき事
	設置	屋内または屋外(※3)	
付属品(※4)			保護カバー、簡易説明カード、取扱説明書、 充電式ニッケル水素電池×3 個

※1 本製品は、2.4GHz の電波を利用した通信設備を内蔵しています。使用／設置する場所によっては、お客様の機器設備に影響を及ぼす可能性があります。特にワイヤレススイッチボックスを設置する周囲に医療機器等が置かれている場合は、影響を与える恐れがありますので、使用が禁止されている場所では電源をオフにしてください。

本製品とトーキングエイドの間に鉄筋やコンクリートがあると通信できません。通常の家屋で使用されている木材やガラスなどは通過しますが、鉄筋や金属、コンクリートなどが使用されている場合、電波は通過しません。

※2 新品の三洋電機製エネルーブ HR-3UTGA を満充電後 1 日 4 時間連続使用した場合です。記載の時間は目安であり、使用可能時間は使用環境により異なります。また、バッテリーを繰り返し充電して使い続けていくと使用可能時間はバッテリーの特性上短くなっていきます。

※3 直射日光が当たらない様にしてください。水、油、有機溶剤が直接かからないこと、引火性、有毒ガス、腐食性ガス無きこと、また、砂、埃、塵の多い場所、火気のある場所、水に濡れやすい場所、激しい振動のある場所での使用や保存はしないでください。

※4 本製品には充電器は付属しておりません。

※5 低電圧、微小電流用のスイッチを使用してください。

【外部仕様】

項目		内容
トーキングエイド for iPad	ハードウェア / OS	Apple iPad / iOS 4.2
	Bluetooth	2.1+EDR、HIDプロファイル
入カスイッチ	端子 / 信号	φ3.5 モノラルミニプラグ / 無電圧接点信号
	電圧/電流容量	3.3V/5mA 以下 (※5)

【インターフェース仕様】



- 「ワイヤレススイッチボックス」の開発にあたり、厚生労働省障害者自立支援機器開発事業の助成金を受けました。
- 本カタログに記載の内容は、製品改良により変更する場合があります。
- 本装置は国内のみでご使用いただけます。(For Japanese Domestic Use Only)
- iOS、iPadは、米国および他の国における Apple Inc.の商標または登録商標です。
- Bluetoothは米国内における Bluetooth SGI Inc.の登録商標または商標です。
- トーキングエイドは株式会社バンダイナムコゲームスの商標または登録商標です。
- その他、本文中に使われている会社名・商品名は、各社の登録商標または商標です。



使用上のご注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

■URL: <http://www.hke.jp/products/wlsb/index.htm>

＜お問い合わせ、ご用命は・・・下記、正規販売代理店か、販売取扱店へご相談ください＞

正規販売代理店	販売取扱店
製造元:  株式会社 日立ケーイーシステムズ	